

5318 İSTANBUL Orion

Kumlu Metalik Efektli İç Cephe Dekorasyon Boyası



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, kumlu, metalik efektine sahip son kat iç cephe dekorasyon boyasıdır.

Uygulama Alanları

— İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, cam tekstili, macun ve duvar kâğıdı üzerine dekoratif etki yaratmak amacıyla uygulanır.

Özellikleri

— Işıltılı ve grenli dokusu ile farklı desenler oluşturulmasına imkân verir.
— Işığa ve bakış açısına göre değişen efektler oluşturur.
— İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
— Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
— Renk Ustası ile renklendirilebilir.

Uygulama Talimatı

— Uygulama yapılacak yüzeyler; aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek düzgün, kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir.

— Düzgün ve pürüzsüz bir son görünüm elde etmek için tüm yüzey Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile düzleştirilerek pürüzsüz hale getirilmelidir.

— Yüzey SILASTAR ile astarlanarak zemin hazırlığı tamamlanmalıdır.

— İSTANBUL ORION kestirme fırça ile elde edilmek istenen desene göre uygulanır:

A. Birbirine paralel desene sahip bir görünüm elde edilmek istenirse, İSTANBUL ORION kısa ve düz darbeler ile tüm yüzeye eşit miktarda uygulanır.

B. Dalgalı bir görünüm elde edilmek istenirse, İSTANBUL ORION kısa ve yarım daire hareketi ile tüm yüzeye eşit miktarda uygulanır.

— Uygulamadan 5-10 dakika sonra temiz bir kestirme fırça yardımı ile uygulamanın üzerinden aynı uygulama şekli ile geçilerek ürün fazlası yüzeyden alınır ve desene son hali verilir.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

— Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır.

Tehlike Uyarıları

— R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Uyarıları

— S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
— S7 Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
— S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
— S37 Uygun eldiven giyin.
— S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.
— S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

Depolama

— Ağzı açılmamış ambalajında, 5 - 35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

— 1kg, 2,5 kg ve 5 kg'lık plastik kova.
— 1 kg ve 2,5 kg'lık ambalajlar 2'li şekilde şirinklenmektedir.

Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Kartela renklerinde ve Renk Ustası ile binlerce renkte
Tüketimi	İstenilen desene göre değişlilik göstermekle beraber ortalama 0,3-0,5 kg/m ²
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,37 gr/cm ³
İncelticisi	Su

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Dokunma kuruması: 1-2 saat
	Tam kuruması: 4-6 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.
Uygulama Aletleri	Kestirme fırça