

8202 SERACARE

Leke Çıkartıcı



Tanımı

Seramik, granit, mermer gibi yüzeylerden kahve, yağ, meyve suyu gibi zorlu lekelerin çıkarılmasında kullanılan asidik olmayan temizlik malzemesidir.

Uygulama Alanları

— Cilalı-cilasız yüzeyler, seramik, granit, kotto, klinker, mermer gibi kaplama malzemeleri ve derz dolgular üzerinde meydana gelebilecek kahve, yağ, şarap, meyve suyu gibi inatçı lekelerin kolayca temizlenmesinde mükemmel sonuç verir.

Uygulama Talimatı

- Uygulamaya geçmeden önce temizlenecek yüzey su ile yıkanmalıdır.
- Leke miktarına ve yoğunluğuna bağlı olarak 1/1 ya da 1/5 oranında suyla karıştırılabilir.
- SERACARE Leke Çıkartıcı temizleme yapılacak alana lekeyi kaplayacak şekilde yayılmalıdır.
- 3-5 dakika bekledikten sonra bez, fırça veya vakum temizleyici ile temizlemeye başlanmalıdır.
- Yerde oluşan kirlı su, sünger ile bir kovaya alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık yıkanmalıdır.
- Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için SERACARE Leke Çıkartıcı daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.
- Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.
- Zorlu kalıntıların temizlenmesinde SERACARE Leke Çıkartıcı su ile seyreltilmeden daha uzun süre leke yüzeyinde bırakılarak uygulanmalıdır.

Uyarılar

- Ürün, eldiven giyerek kullanınız; cilde ve göze doğrudan temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Depolama

- Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

- 1 lt plastik şişe.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler	
Görünüm	Şeffaf sıvı
pH değeri	> 11
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	Leke Çıkartıcı / Su: 1/1-1/5
Tüketim	Ortalama 1 lt / 20-100 m ² (Lekelerin cinsi ve miktarına bağlı olarak değişir.)

