

5840 Kale Ahşap Koruyucu

Dekoratif Sentetik Esaslı Ahşap Koruyucu



Tanımı

Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon gücüne sahip, kurşunsuz, kullanıma hazır mat dekoratif ahşap koruyucudur.

Uygulama Alanları

Ahşap evler, pencere, balkon, dış ve iç kapılar, bodrum katlarının ahşapları, ahşap tavan, lambri, kolon ve girişleri, mobilya elemanları ve benzeri ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır.

Özellikleri

- Yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba derinlemesine nüfuz eder.
- Ahşabı zedeleyen ve ahşabın rengini değiştiren haşerelere ve mavi mantarlara karşı mükemmel koruyuculuk sağlar.
- Aşındırıcı UV ışınlarına dayanıklıdır, renkleri solmaz ve ahşabın doğal görünümünü örtmez.
- Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.
- Ahşabın mukavemetini artırdığı gibi, üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur.
- Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir.
- RENK USTASI ile renklendirilebilir.

Uygulama Talimatı

- Uygulanacak yüzeyler yağ, pas gibi her türlü kirlilikten temizlenmelidir.
- Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir.
- Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. Yeni boyanacak ham ahşapta mükemmel korumayı sağlamak amacıyla önceden mutlaka emprenye malzeme uygulaması yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak ahşap neminin %18'in altında olmasına özen gösterilmelidir.
- Uygulamadan önce Kale AHŞAP KORUYUCU'nun karıştırılması önerilir.
- Kale AHŞAP KORUYUCU yüzeye fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C arasında olmalıdır.

Uyarılar

- R10: Alevlenir.
- R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- R66: Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

- S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S23: Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir.)
- S36: Uygun koruyucu giysi giyin.
- S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Depolama

- Ağız açılmamış ambalajında, oda sıcaklığında en az 1 yıl saklanabilir.

Ambalaj

- 0,75 lt., 2,5 lt., ve 20 kg.'lık metal ambalaj.
- 0,75 lt.'lik ambalajlar 6'lı, 2,5 lt.'lik ambalajlar 2'li olarak şirinklenmektedir.

Teknik Özellikleri

(20°C ve %65 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Şeffaf, renk kartelasında bulunan 9 renk ve Renk Ustası ile binlerce renkte
Yapısı	Modifiye alkid reçine esaslı
İncelticisi	Sentetik tiner
Yoğunluğu	Yaklaşık 0,85 g/cm ³
Parlama Noktası	<39°C

Uygulama Bilgileri:

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama kuruması 24 saat
	Sert kuruması 12 saat
Tüketimi	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 8-12 m ² alan astarlanabilir.
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası



Kurşunsuz



Bayındırlık Poz No: 04.504/2