

5841 Kale Vernikli Ahşap Koruyucu

Dekoratif, Sentetik Esaslı Vernikli Ahşap Koruyucu



Tanımı

Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon gücüne sahip, kurşunsuz, kullanıma hazır, parlak, dekoratif ahşap koruyucudur.

Uygulama Alanları

Ahşap evler, pencere, balkon, dış ve iç kapılar, ahşap çit direkleri, lambiri, kolon ve kirişleri, mobilya elemanları ve benzeri ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır. An kovanları ve saunalardaki ahşap yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Özellikleri

- Yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba derinlemesine nüfuz eder.
- Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı koruyucu özelliktedir.
- Aşındırıcı UV ışınlarına dayanıklıdır, renkleri solmaz ve ahşabın doğal görünümünü örtmez.
- Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.
- Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir.
- RENK USTASI ile renklendirilebilir.

Uygulama Talimatı

- Uygulanacak yüzeyler yağ, pas gibi her türlü kirden temizlenmelidir.
- Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir.

- Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirler giderilmelidir. Yeni boyanacak ham ahşapta mükemmel korumayı sağlamak amacıyla önceden mutlaka empenye malzeme uygulaması yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak ahşap neminin %18'in altında olmasına özen gösterilmelidir.
- Uygulamadan önce Kale VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU'nun karıştırılması önerilir.
- Kale VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU yüzeye fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C arasında olmalıdır.

Uyarılar

- R10: Alevlenir.
- R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

- S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)
- S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
- S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Depolama

- Ağzı açılmamış ambalajında, oda sıcaklığında en az 1 yıl saklanabilir.

Ambalaj

- 0,75 lt., 2,5 lt., ve 15 lt.'lik metal ambalaj.
- 0,75 lt.'lik ambalajlar 6'lı, 2,5 lt.'lik ambalajlar 2'li olarak şirinklenmektedir.

Teknik Özellikleri

(20°C ve %65 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Şeffaf, renk kartelasında bulunan 11 renk ve Renk Ustası ile binlerce renkte
Yapısı	Modifiye alkid reçine esaslı
İncelticisi	Sentetik tiner
Yoğunluğu	Yaklaşık 0,89 g/cm ³
Parlama Noktası	36°C

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama kuruması 24 saat Sert kuruması 12 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 8-12 m ² alan astarlanabilir.
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası



Kurşunsuz

Bayındırlık Poz No: 04.504/2 04.515.1