

# 5321 İSTANBUL Metalik

Metalik Efektli İç Cephe Dekorasyon Boyası



## Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı metalik efektli son kat iç cephe dekorasyon boyasıdır.

## Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, cam tekstili, macun ve duvar kağıdı üzerine dekoratif etki yaratmak için ahşap ve metal gibi yüzeyler üzerine hobi amacıyla uygulanır.

## Özellikleri

- İçeriğindeki özel pigmentler ile metalin zarif tonlarını duvarlara taşır.
- Silinmeye dayanıklı olup kolaylıkla temizlenir.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Kullanılan uygulama aleti, yöntemi ve kullanıcının hayal gücü doğrultusunda sonsuz sayıda desen yaratma imkanı sunar.
- Örtücü yapısı ile farklı desenler elde etmeye imkan sunar.
- Gümüş rengi Renk Ustası ile renklendirilebilir.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

## Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler, aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklendiğinden emin olunmalıdır.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekirse Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir.
- Düz bir son görünüm istenmesi durumunda tüm yüzey Kale İNCE AKRİLİK MACUN veya Kale MACUNART ile düzleştirilerek pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler ve yeni boyanacak emici yüzeyler Kale SİLİSTAR ile astarlanmalıdır.
- Dekoratif görünüm için 2 kat KALİA İPEK MAT - KALİA MAT uygulamasını takiben,
  - İSTANBUL METALİK %10 su ile inceltilerek rulo veya fırça ile uygulanır, kurumadan dekoratif amaçlı uygulama aletleri ile istenilen desen oluşturulur.
  - İSTANBUL METALİK sünger veya bez parçası ile tampon yapılarak yüzeyde istenilen desen oluşturulur.

— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

— Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C olmalıdır.

## Uyarılar

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

## Depolama

— Ağzı açılmamış ambalajında, 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 1 kg ve 2,5 kg'lık plastik kova.
- 1 kg ve 2,5 kg'lık ambalajlar 2'li şekilde şirinkenmektedir.

## Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

### Genel Bilgiler

Renkleri	İSTANBUL EFEKT Kartelasındaki 5 renkte (Altın, Gümüş, Bakır, Bronz ve Lal)
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne, emiciliğine ve istenen desene göre değişiklik göstermekle beraber ortalama 0,070 - 0,200 kg/m <sup>2</sup>
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,05 g/cm <sup>3</sup>

### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)	
Kuruma Süresi	Dokunma Süresi	30 dakika
	Tam Kuruması	24 saat
	Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.	
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası ve dekoratif uygulama aletleri (deniz süngeri, spatula, vs.)	

## İS7ANBUL Metalik Renkleri



7056 Altın



7135 Bakır



7184 Gümüş



7115 Bronz



7155 Lal

Cem zolasyon

7184 Gümüş, Kale Renk Ustası ile renklendirilerek binlerce renk alternatifi sunar.

UYARI! Baskı tekniği sebebiyle bu sayfada gösterimi yapılan renk tonlarıyla uygulama esnasında elde edilecek renk tonları arasında farklılıklar olabilir.