

# 8251 SERACARE

## Yüzey Koruyucu



### Tanımı

UV'ye dayanıklı, mükemmel penetrasyon kabiliyeti olan, solvent esaslı, kullanıma hazır yüzey koruyucu malzemedir.

### Uygulama Alanları

— Su ve yağ itici özelliği sayesinde kaplama malzemelerinin ve fugaların kirlenmeye ve dış hava koşullarına karşı dayanıklı hale getirilmesinde kullanılır.  
— Derz dolgu uygulamasından önce klinker, kotto, seramik, granit, tuğla gibi kaplama malzemeleri üzerine uygulanarak koruma ve uygulama sonrası yapılan temizlik işlerinin kolaylaştırılmasını sağlar.

### Özellikleri

— Yüzeyi su ve yağ itici hale getirir.  
— Uygulama bölgesinde çiçeklenmeyi önler.  
— Kaplama malzemelerinin yüzeyinin canlı ve parlak görünmesini sağlar.  
— UV'ye dayanıklıdır.

### Uygulama Talimatı

— Yüzey SERACARE temizlik ürünleri ile temizlenmiş ve tamamen kurumuş olmalıdır.  
— Uygulama boyunca eldiven giyilmelidir.  
— SERACARE Yüzey Koruyucu su ile seyreltilmeden, düz bir kıl fırça veya sünger ile her yere eşit miktarda sürülmelidir. Ürün direkt yüzeye dökülmemelidir. Uygulama sonrası 1-2 dakika beklenmeli fazla malzeme bir bez ile yüzeyden alınmalıdır.  
— Aşın emici yüzeylerde ve dış mekan uygulamalarında iki kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında 4-5 saat beklenmelidir.  
— Dikey tuğla yüzeylere püskürterek uygulanabilir.  
— Uygulama yapılan yüzeyin yıpranma durumuna bağlı olarak 2 yılda bir uygulama tekrarlanmalıdır. Her tekrar uygulamada yüzey, Kalekim SERACARE ürünlerinden uygun olanla temizlenmelidir. Temizlenen yüzey bol su ile durulanmalı, yüzey tamamen kuruduktan sonra SERACARE Yüzey Koruyucu uygulanmalıdır.  
— Derz doldurma işleminden önce yapılacak uygulamalarda, ürünün derz boşluklarına bulaşmamasına dikkat edilmelidir.  
— Uygulamadan sonra uygulama aletleri boya solventleri ile temizlenebilir.

### Uyarılar

— Cilde ve göze temas ettirmeyiniz.  
— Ürün alevlenebilir kimyasallar içermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.  
— Uygulama esnasında ortam iyice havalandırılmalıdır.

### Depolama

— Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır.

### Ambalaj

— 1 lt plastik şişe.

<b>Teknik Özellikleri</b>	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
<b>Genel Bilgiler</b>	
Görünüm	Şeffaf sıvı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
<b>Uygulama Bilgileri</b>	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	4-5 saat
Tüketim	Ortalama 1 lt / 20 - 100 m <sup>2</sup> (Yüzey emiciliğine göre değişir.)

