

4701 İZOLİNE ASTAR

Bitüm Astar



Tanımı

Bitüm emülsiyon esaslı astar malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Bitümlü membran uygulamalarından önce,
- İZOBLOK 2K+ uygulamasından önce,
- Üstün tutunma özelliği sayesinde, üzerine uygulanacak bitümlü membranların yüzeye yapışma gücünün artırılmasında kullanılır.

Uygulama Talimatı

- Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Zemin, yapışmayı engelleyecek toz, kir, yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. İZOLİNE ASTAR, soğuk uygulanmalıdır.

- İZOLİNE ASTAR yaklaşık %20-25 oranında su eklenerek iyice karıştırılmalıdır.
- Yüzeyle, fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
- Uygulama iki kat yapılmalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.
- Astar kurumadan, üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Aletler, uygulamadan hemen sonra sabunlu su ile, kurduktan sonra sanayi tipi çözücüler ile temizlenmelidir.

Uyarılar

Göze ve cilde temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.

Depolama

- Ürün, en fazla 5 adet üst üste olacak şekilde ve güneş görmeyen yerlerde depolanmalı, dondan korunmalıdır.

Ambalaj

- 17 kg plastik kova.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler	
Görünüm	Ambalajında iken koyu kahverengi, kurduktan sonra siyah renkli
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 24 ay
Yoğunluk	0,98 g/cm ³
Katı Madde Oranı	%46
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+ 35°C)
Karışım Oranı (İZOLİNE ASTAR / Su)	5 / 1 - 4 / 1
Kuruma Süresi	1 saat
Tam Kuruma Süresi	5 - 6 saat
Tüketim	400 g/m ²
Performans Bilgileri	
Yumuşama Sıcaklığı	+70°C

Kalite Belgeleri:
TS 113'e uygun.
Bayındırlık Poz No: 04.611

