

5337 Saten Alçı Astarı

Su Bazlı Şeffaf Astar



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, alçı yüzeyleri boyaya hazırlayan, kullanıma hazır şeffaf astardır.

Uygulama Alanları

Saten alçı, alçı panel, macun gibi gözenekli, emiş gücü yüksek ve/veya zayıf mineral yüzeylerde emülsiyon esaslı boya astarı olarak kullanılır.

Özellikleri

- Alçılı yüzeyleri boyaya hazır hale getirir.
- Kullanıma hazırdır.
- Alçılı yüzeyin emiciliğini azaltarak, üzerine uygulanacak boyanın tüketimini düşürür.
- Boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.
- Sıcak havalarda boyanın erken kuruyarak çatlamasını engeller.
- Dolgusuz yapısı ile yüzeye yüksek nüfuz edebilme kabiliyeti sayesinde yüzeyi sağlamlaştırır.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekliyse, Kale İNCE / KALIN AKRİLİK MACUN, Kale MACUNART veya Kalekim TAMİRART ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
- Uygulama öncesinde SATEN ALÇI ASTARI iyice karıştırılmalıdır.
- SATEN ALÇI ASTARI karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile inceltirmeden yüzeye tek kat uygulanmalıdır.
- SATEN ALÇI ASTARI uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulamasına geçilmelidir.

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum 5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

Depolama

- Ağzı açılmamış ambalajında, 5°C-35°C arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 5 lt ve 20 lt'lik plastik bidon.
- 5 lt'lik ambalajlar 2'li olarak şirinklenmektedir.

Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renk	Şeffaf
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
İncelticisi	Su

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Boya uygulaması için tam kuruması 6 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,090 lt/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo spreY tabancası

Performans Bilgileri

Servis Sıcaklığı	(-30°C) - (+80°C)
------------------	-------------------