

# 5324 İS7ANBUL Antique Coat

Eskitme Efektini Veren Son Kat Yüzey Astarı



**YENİ ÜRÜN**



## Tanımı

Traverten görünümlü, mineral esaslı dekoratif kaplama malzemesi İS7ANBUL ANTIQUE'ın son kat malzemesi olarak özel geliştirilen, yarı mat, yarı şeffaf, dekoratif yüzey astarıdır.

## Uygulama Alanları

İS7ANBUL ANTIQUE uygulaması yapılmış ve kürünü tamamlamış yüzeylere, RENK USTASI ile renklendirilerek eskitme efekti vermek amacıyla son kat kaplama malzemesi olarak; sıva, macun gibi gözenekli, emiş gücü yüksek yüzeylere dekoratif son kat astar olarak uygulanır.

## Özellikleri

- RENK USTASI ile renklendirilerek uygulandığında eskitme efekti verir.
- İS7ANBUL ANTIQUE ve benzer mineral yüzeyler üzerine uygulandığında yüzeyin suya karşı dayanımını artırır.
- Astar olarak kullanıldığında, yüzeyi çizilmelere ve suya karşı korur.
- İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
- Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

## Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kirlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.
- İS7ANBUL ANTIQUE COAT, kürünü tamamlamış olan İS7ANBUL ANTIQUE uygulaması üzerine RENK USTASI'nın 24 rengi ile renklendirilerek sünger yardımı ile uygulanır.
- İS7ANBUL ANTIQUE COAT hiç inceltmeden kullanılmalıdır. Yüzeyin emiciliğinin yüksek olması durumunda en fazla %5 oranında temiz su ile inceltmesi tavsiye edilir.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır.

## Tehlike Uyarıları

R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

## Güvenlik Uyarıları

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S24/25 Göz ve cilt temasından sakının.
- S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.
- S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.
- S61 Çevreye saliverilmesinden kaçın. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

## Depolama

— Ağız açılmamış ambalajında, 5 - 35°C arasında depolanmalıdır.

## Ambalaj

- 1 lt ve 3 lt'lik plastik kova.
- 1 lt ve 3 lt'lik ambalajlar 2'li şekilde şirinklenmektedir.

## Teknik Özellikleri

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

### Genel Bilgiler

Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
Akrilik emülsiyon esaslı	Yaklaşık 1,01 gr/cm <sup>3</sup>
İncelticisi	Su

### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Tam kuruması 24 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketim	İstenilen desene göre değişiklik göstermekle beraber ortalama 0,1 - 0,15 lt/m <sup>2</sup>
Uygulama Aletleri	Sünger

### Performans Bilgileri

Su Buhar Geçirgenliği - SD (m) (TS EN ISO 7783 - 2)	< 0,140
---	---------