

Shapemate IB™ Isı Yalıtım Levhası***Teknik Özellikleri** (23°C ve %50 Bağıl Nem)

Yüzey özelliği	İki yüzü pürüzlü ve yapışma yüzeyi kanallı
Kenar profili	Binili
Standart	TS 11989 EN 13164
Isı iletkenlik değeri	0,033 W/mK
Yangın mukavemeti	EN 13501-1 göre E Sınıfı
Yoğunluk	Min. 30 kg/m ³
Basma dayanımı (min.) (%10 deformasyon)	CS (10/Y) 200 kPa
Yüzeyle dik çekme dayanımı	TR200
Tam daldırma ile uzun sürede su emme	WL (T) 1,5
Su buharı difüzyon direnci katsayısı (μ)	80
Lineer uzama katsayısı	0,07 mm/mK
Kapilarite	Yoktur

Boyutlar

Uzunluk	1250 mm
Genişlik	600 mm
Kalınlık	30, 40, 50, 60 mm



Pürüzlü ve oluksuz yüzey; sıva ile tüm yüzeyde homojen, eşit kalınlıkta ve güçlü aderansla temas sağlar.

Pürüzlü ve oluklu yüzey; yapıştırma harcı öbeklerinin yüzeye ve kanallara nüfuz etmesini, dolayısıyla güçlü bir aderansla temas sağlar.

* Standart paket ürünleridir.