

8201 SERACARE

Çimento Sökücü



Tanımı

Asitlere dayanıklı kaplama malzemeleri üzerindeki çimento kalıntılarını zararlı gazlar çıkarmadan temizleyen, asidik temizlik malzemesidir.

Uygulama Alanları

- Seramik yüzeylerde kalan çimento esaslı yapıştırıcı ve derz dolgu artıklarının temizlenmesinde kullanılır.
- Seramik, klinker, kotto, rustik döşeme, ocak taşları, doğal taş, granit, porselen seramik, sırlı seramik gibi kaplama malzemeleri üzerindeki çimento ve kireç esaslı tüm inşaat artıkları ve harç kalıntılarının kolayca temizlenmesinde kullanılır.

Uygulama Talimatı

- Cilalı ve perdahlı yüzeylerde, parlatılmış mermerlerde ve aside dayanıklı olmayan kaplama malzemelerinde kullanılmamalıdır. Ürün uygulanacak yüzeyler üzerinde kullanmadan önce denenmelidir.
- Yağ temizleme işleminde kullanılmamalıdır.
- Ürünün derz dolgu ile fazla temas etmemesine özen gösterilmelidir.

- Kalıntı miktarına bağlı olarak 1/1 ya da 1/5 oranında suyla karıştırılabilir.
- SERACARE Çimento Sökücü, temizleme yapılacak alanın yaklaşık 2-4 m²'lik bölümüne fırça ile yayılmalıdır.
- 3-5 dakika bekledikten sonra fırça veya sert bir sünger ile ovalayarak temizlemeye başlanmalıdır.
- Yerde oluşan kirli su el ile yapılan uygulamalarda sünger ile bir kovaya, makine ile yapılan uygulamalarda vakum makinesi ile alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık yıkanmalıdır.
- Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için SERACARE Çimento Sökücü daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.
- Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli veya vakumla alınmalı, sonrasında kurumaya bırakılmalıdır.
- Zorlu kalıntıların temizlenmesinde SERACARE Çimento Sökücü su ile seyreltilmeden daha uzun süre leke yüzeyinde bırakılarak uygulanmalıdır.

Uyarılar

- Ürünü, kauçuk eldiven giyerek kullanılmalıdır. Cilde ve göze doğrudan temas ettirilmemelidir. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz.
- Metal yüzeyde renk değişimine sebep verebileceği için kullanım esnasında temasından kaçınılmalıdır.
- Uygulama esnasında ortam iyice havalandırılmalıdır.

Depolama

- Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

- 1 lt plastik şişe.

Teknik Özellikleri	(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler	
Görünüm	Şeffaf sıvı
pH değeri	< 1
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	Çimento sökücü / Su: 1/1 - 1/5
Tüketim	Ortalama 1lt / 20-100 m ² (Çimento kalıntı miktarına bağlı olarak değişir.)

