




We create chemistry

MasterSeal® Roof 2111

(Eski Adı Coniroof® 2111)



Sprey Makinası İle Uygulanan Çatlak Köprüleyen Teras Su Yalıtım Sistemi

Tüketim ort.



Astar

Yüzeğe Göre. **MasterSeal® M 811 TDS'** ine bakınız veya Teknik Servis ile irtibata geçiniz.



Likit Membran

MasterSeal® M 811/M 800
Hızlı Kürlenen, 2 bileşenli püskürtülerek uygulanan hibrit poliürea/poliüretan esaslı su yalıtım membranı karışım oranı 1:1 hacimce, solventsiz

min. 2,3 kg/m²



Son Kat 2 kat

MasterSeal® TC 259
Renkli, tek bileşenli, solvent esaslı, elastik, UV dayanımlı poliüretan son kat

2 x 0,1-0,15 kg/m²



alternatif
Son Kat 2 kat

MasterSeal® TC 258
Renkli, tek bileşenli, solvent esaslı, elastik, kaymazlık istenilen durumlarda mineral agrega serpilerek uygulanan, UV dayanımlı poliüretan son kat

2 x 0,25-0,5 kg/m²
Tercih edilecek agrega boyutuna bağlı



alternatif
Son Kat 2 kat

MasterTop® TC 465 N
Renkli, iki bileşenli, elastik, UV dayanımlı poliüretan son kat

2 x 0,15-0,2 kg/m²


Not: Tüketim yüzey pürüzlülüğü, sıcaklığı ve gözenekliliğine göre değişkenlik gösterebilir.



We create chemistry

MasterSeal® Roof 2111

(Eski Adı Coniroof® 2111)



Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2015).

CE	
None	
BASF Construction Chemicals Europe AG Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen	
13	
481101	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed for use internally in buildings	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Essential Characteristics	Performance
Fire Behavior	Efl
Release Of Corrosive Substances	SR
Water Permeability	NPD
Wear Resistance	< AR 1
Bond Strength	> B 1,5
Impact Resistance	> IR 4
Impact Sound Insulation	NPD
Sound Absorption	NPD
Heat Insulation	NPD
Chemical Resistance	NPD
Slip/skid Resistance	NPD
Emissions Behavior	NPD

NPD = No performance determined, Performance determined in system built up **MasterSeal® Roof 2111**.