

TEKNİK ÖZELLİKLER	FONDALINE ⁴⁰⁰	FONDALINE ⁵⁰⁰	FONDALINE ⁶⁰⁰
Malzeme	Yüksek yoğunluklu polietilen		
Renk	Kahverengi (toprak tarafı) ve Siyah (duvar tarafı)		
Ağırlık	400 gr/m ²	500 gr/m ²	600 gr/m ²
Kalınlık	0,4 mm + - %10	0,5 mm + - %10	0,6 mm + - %10
Boy	20 m		
En	2 m (0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4 - 6 m enlerinde sipariş üzerine üretilmektedir)		
Kabarcık derinliği	8 mm		
Kabarcık sayısı	1850 adet/m ²		
Düz kenar genişliği	70 mm		
Basınç dayanımı	>100 kN/m ²	>150 kN/m ²	>250 kN/m ²
Kopma uzaması	% 37	% 45,4	% 43,6
Çekme dayanımı	5,3 kN/m	6,0 kN/m	8,64 kN/m
Yırtılma dayanımı		200 N	325 N
Isısal dayanım		-30°C - + 80°C arası	
Drenaj boşluğu		5,5 L / m ²	